



INBOUWDOZEN

inbouwdozen | aansluiting | afwerking



ONZE INBOUWDOZEN

AL ONZE INBOUWDOZEN KUNNEN ZOWEL IN SANITAIRE ALS IN CENTRALE VERWARMINGSINSTALLATIES GEBRUIKT WORDEN. DOOR DE EENVOUDIGE KOPPELINGSTECHNIEK KAN DEZELFDE INBOUWDOOS VAN MEERDERE BUISTYPES EN DIAMETERS VOORZIEN WORDEN. KUNSTSTOFBUIZEN, MEERLAGENBUIZEN EN KOPEREN BUIZEN VAN Ø12MM TOT EN 20MM KUNNEN OP DEZE INBOUWDOZEN AANGESLOTEN WORDEN.



INBOUWDOOS (BLAUW)
VOOR CV EN SANITAIR

ENKELE INBOUWDOOS [BLAUW]

Dit is zonder twijfel de meest veelzijdige inbouwdoos in ons gamma. Dankzij haar unieke vorm en de verschillende bevestigingsmogelijkheden van de stalen beugel kan ze in minstens 4 verschillende configuraties gebruikt worden, nl. als enkele inbouwdoos voor sanitair of cv, als dubbele voor sanitair waarbij de bevestigingsbeugel de doos op de exacte afstand voor badmengkranen houdt, of als dubbele cv doos waarbij de keuze bestaat tussen een afstand van 38 mm of 50 mm.



2 X INBOUWDOOS (BLAUW)
TUSSENAFSTAND VOOR CV

Voor de aansluiting van de buis kan gekozen worden tussen de Begetube M24, de standaard Eurokonus koppeling of een perskoppeling. De blauwe inbouwdoos kan vooraan geopend worden voor een makkelijke montage van de buis.

ENKELE INBOUWDOOS [ZWART]

Deze inbouwdoos van hoge kwaliteit is uitermate geschikt voor de montage van kunststofbuizen zoals bijvoorbeeld VPE (PEX). De afschuining van de buisgeleider vergemakkelijkt, vooral bij grotere diameters, het vervangen van de binnenbuis.



2 X INBOUWDOOS (BLAUW)
TUSSENAFSTAND VOOR SANITAIR

De zwarte enkele inbouwdoos wordt eveneens geleverd met een stalen bevestigingsbeugel die een gebruik als enkele doos voor cv of sanitair, of als dubbele sanitaire doos toelaat. Voor de aansluiting van de buis kan gekozen worden tussen de Begetube M24 of de standaard Eurokonus koppeling.



INBOUWDOOS (ZWART)
VOOR CV EN SANITAIR



2 X INBOUWDOOS (ZWART)
TUSSENAFSTAND VOOR CV

ENKELE INBOUWDOOS VOOR HOLLE WANDEN [ROOD EN BLAUW]

De inbouwdozen voor holle wanden werden speciaal ontworpen voor toepassing in wanden waar de bevestiging van een inbouwdoos niet eenvoudige is. De doos wordt dan ook stevig op haar plaats gehouden door een nauw aanpassende stalen beugel, en door haar langer voorstuk kan ze makkelijk in voorzetwanden tot 25 mm gemonteerd worden. De bevestiging van de buis wordt ook hier vergemakkelijkt door een openende voorzijde.

Voor de aansluiting van de buis wordt hier enkel gebruik gemaakt van de M24 koppeling.

DUBBELE INBOUWDOOS [ZWART]

Met de doorverbindingdoos kunnen op eenvoudige wijze meerdere kleine toestellen in serie geplaatst worden (vb. toilet met lavabo). Door de verschillende aansluitmogelijkheden kan op dit punt makkelijk gereduceerd worden (vb. van $\varnothing 20$ mm naar 16 mm)

Deze doos wordt geleverd zonder bevestigingsbeugel en is leverbaar in M24 of Eurokonus uitvoering.



INBOUWDOOS (HOLLE WAND)
VOOR CV EN SANITAIR



2 X INBOUWDOOS (HOLLE WAND)
TUSSENAFSTAND VOOR SANITAIR



DUBBELE INBOUWDOOS (ZWART)
VOOR SANITAIR


TOEBEHOREN VOOR INBOUWDOZEN



VERBINDINGSPIJPJE
VOOR INBOUWDOOS

VERBINDINGSPIJPJE

Dit gechromeed koperen buisje is voorzien van een mannelijk draadgedeelte met een o-ring die zorgt voor een feilloze afdichting in de schuine zijde van de inbouwdoos. De andere zijde kan met een M24 of Eurokonus x15/1 koppeling op het kraanlichaam geschroefd worden.



KLEMKOPPELING
VOOR INBOUWDOOS

KLEMKOPPELING

Als alternatief voor het bovenstaande verbindingspijpje kan deze driedelige koppeling gebruikt worden. Deze wordt gecombineerd met een stalen of koperen verbindingsbuis in $\varnothing 15\text{mm}$. Ook hier wordt de afdichting in de inbouwdoos verzekerd door een o-ring.



ENKELE AFDEKROZET

AFDEKROZETTES

Enkele of dubbele afdekrozettes die na aansluiting van de installatie kunnen aangebracht worden. Ze passen perfect op de verbindingsbuisjes en zorgen voor een mooie afwerking.



DUBBELE AFDEKROZET
AFSTAND 38 OF 50 MM

CODES

BLAUW		HOLLE WAND	
621.262.052	1/2" x M24	622.262.052	1/2" x M24 (blauw)
621.262.055	1/2" x EK	622.261.052	1/2" x M24 (rood)
621-262-818	1/2" x 16/2 pers		
621-262-835	1/2" x 20/2 pers		
ZWART, ENKEL		ZWART, DUBBEL	
620.263.052	1/2" x M24	630.263.052	1/2" x M24 x M24
620.263.055	1/2" x EK	630.263.055	1/2" x EK x EK

BEGETUBE N.V.

Kontichsesteenweg 53-55 B-2630 Antwerpen-Aartselaar
tel. ++32 [3] 870 71 40 fax ++32 [3] 877 55 75 info@begetube.com www.begetube.com